

III	WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU		
15	Zewnętrzne listwy ochronne		
16	Opony zimowe z felgami stalowymi i kołpakami		
17	Opony letnie z felgami stalowymi i kołpakami		
18	Gniazdo zapalniczki		
19	Światła przednie przeciwmgielne		
20	Wspomaganie kierownicy		
21	Tempomat		
22	Centralny zamek		
23	Kamera cofania		
24	USB C		
25	Fabryczny system elektronicznej blokady rozruchu		
26	Klimatyzacja manualna lub automatyczna		
27	Regulacja wysokości fotela kierowcy		
28	Radio DAB, dwa głośniki lub wyżej		
29	Wzmocnione zawieszenie tylne		
30	Dywaniki gumowe przedziału kabiny		
31	Półka pod sufitem		
IV	ZABUDOWA KONTENERA		
35	Nadwozie wykonane z płyt przekładkowych, dach typu świetlik laminat półprzezroczysty		
36	Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne z laminatu poliestrowego w kolorze białym		
37	Kłapka domykająca do windy		

**Opis przedmiotu zamówienia
(Parametry techniczne/specyfikacja)**

LP	Nazwa parametru / Wyposażenie	Wymagania minimalne Zamawiającego	Parametr oferowany przez Wykonawcę (wpisać dane)	Czy spełnia (TAK/NIE)
I	PARAMETRY GŁÓWNE			
1	Nadwozie	Kontener z Windą 8 EP (europalet)		
2	Ilość miejsc	3		
3	Rodzaj przegrody pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem ładunkowym	Stała przegroda		
4	Minimalne wymiary przedziału ładunkowego	Szerokość: 2100mm Długość : 4200mm Wysokość: 2100mm		
5	Maksymalne wymiary zewnętrzne pojazdu	Szerokość: 2200 mm Długość: 7000 mm Wysokość: 3100 mm		
6	Rok produkcji	2026		
7	Boczne drzwi kontener	Z prawej albo lewej strony, wyposażone w zamek		
II	DANE TECHNICZNE			
8	Napęd silnika	Diesel		
9	Skrzynia biegów	Automatyczna		
10	Minimalna moc silnika	min. 170 KM		
11	Dopuszczalna masa całkowita	max 3500 kg		
12	Rozstaw osi	min. 4000 – max 4325		
13	Minimalna pojemność skokowa silnika	1900 cm3		
14	Minimalna norma emisji spalin	Euro VI		



38	Rama drzwi tylnych wykonana ze stali kwasoodpornej z uchwytem		
39	Obramowanie nadwozia z profili aluminiowych, anodowanych		
40	Wewnątrz listwa naścienna do zabezpieczenia ładunku drążkiem rozporowym - 1 rząd		
41	Nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi montowanymi nad kołami tylnej osi		
42	Światła obrysowe montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego		
43	Podłoga wyłożona sklejką wodoodporną, antypoślizgową o grubości 15mm		
44	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej		
45	Spojler dachowy + owiewki boczne		
46	Winda załadunkowa 750 kg posiadającą platformę o wymiarach roboczych od 1590 mm do 1650 mm głębokości oraz szerokości dopasowanej do gabarytów zewnętrznych zabudowy kontenerowej.		
47	Nadwozie wykonane z płyt przekładkowych, dach typu świetlik laminat półprzezroczysty		

/miejscowość/

/data/

/czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby
(osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/



